
































СРАВНЕНИЕ ДЫМОУЛОВИТЕЛЕЙ ДЛЯ ПАЙКИ НА 1-2 РАБОЧИХ МЕСТА

	В комплекте	Воздушных входов	Уровень шума	Производительность	Диаметр воздуховодов	Разрежение	Регулировка скорости	Датчик засорения	Антистатический (опционально)	Производство
 <p>ВАРП ВП25</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Предварительный фильтр° A1030102R 1шт + 5шт запасных - Комбинированный фильтр° A1030099R 1шт - Набор СИЗ для замены фильтров (маска, перчатки, защитные очки) 	1/2	<54дБ	180 куб.м/час	50/75мм	30 мБар		•	•	Россия
 <p>ВАРП ВП30</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Предварительный фильтр° A1030108R 1шт + 5 шт запасных - Комбинированный фильтр° A1030365R 1шт - Набор СИЗ для замены фильтров (маска, перчатки, защитные очки) 	2	<52дБ	350 куб.м/час	75мм	5 мБар				Россия
 <p>FC-150</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Дымоприёмник 50мм с раструбом-воронкой - Блок дымоуловителя - Предварительный фильтр F5 5 шт FC-150-PF - Средний фильтр F8 FC-150-MF - Комбинированный угольный и НЕРА фильтр H13 FC-150-CF 	1	<50дБ	258 куб.м/час	50мм	22 мБар	•(Ц)			Китай
 <p>FC-1001A/FC-1002A</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Предварительный фильтр F5 5 шт FC-1000-PF - Средний фильтр F8 FC-1000-MF - Комбинированный угольный и НЕРА фильтр H13 FC-1000-CF 	1/2	<55дБ	330 куб.м/час	50/75мм	22 мБар	•(А)		•	Китай
 <p>FC-1001/FC-1002</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Предварительный фильтр F5 5 шт FC-1000-PF - Средний фильтр F8 FC-1000-MF - Комбинированный угольный и НЕРА фильтр H13 FC-1000-CF - Пульт управления 	1/2	<55дБ	330 куб.м/час	50/75мм	22 мБар	•(Ц)		•	Китай
 <p>FC-3001/FC-3002</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Предварительный фильтр F5 5 шт FC-3000-PF - Средний фильтр F8 FC-3000-MF - Средний угольный фильтр FC-3000-MCF - Комбинированный угольный и НЕРА фильтр H13 FC-3000-CF - Пульт управления 	1/2	<55дБ	330 куб.м/час	50/75мм	22 мБар	•(Ц)			Китай
 <p>PA-300TS/PA-300TD</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Предварительный фильтр грубой очистки GLQ-F5-180*350*20 - Предварительный фильтр F8 GLQ-F8-180*350*50 - Комбинированный НЕРА фильтр H13 с угольным газовым фильтром GLQ-H13-190*360*210 - Дистанционный пульт управления 	1/2	50дБ	300 куб.м/час	50/75мм	25 мБар	•(Ц)	•		Китай
 <p>PA-500TS/PA-500TD</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Предварительный фильтр грубой очистки GLQ-F5-180*350*20 - Предварительный фильтр F8 GLQ-F8-180*350*50 - Комбинированный НЕРА фильтр H13 с угольным газовым фильтром GLQ-H13-190*360*210 	1/2	60дБ	500 куб.м/час	50/75мм	32 мБар	•(Ц)	•		Китай

СРАВНЕНИЕ ДЫМОУЛОВИТЕЛЕЙ ДЛЯ ПАЙКИ НА 1-2 РАБОЧИХ МЕСТА

1 ВХОД			2 ВХОДА		
Блок	Дымоприемники 50мм	Дымоприемники 75мм	Блок	Дымоприемники 50мм	Дымоприемники 75мм
					
ВП25-К-1-СУ	KBП25-К-1Б50-СУ	KBП25-К-1Б75-ПА	ВП25-К-2-СУ	KBП25-К-2Б50-СУ	
					
			ВАРП ВП25	KBП25-К-2С50-СУ-АС	
					
			ВАРП ВП30		ВП30-2Ф75
					
FC-1001A		FC-1001A-75	FC-1002A	FC-1002A-50	FC-1002A-75
					
FC-1001		FC-1001-50	FC-1002	FC-1002-50	FC-1002-75
					
FC-3001		FC-3001-50	FC-3002	FC-3002-50	FC-3002-75

СРАВНЕНИЕ ДЫМОУЛОВИТЕЛЕЙ ДЛЯ ПАЙКИ НА 1-2 РАБОЧИХ МЕСТА

					
PA-300TS-IQ	PA-300TS-IQ50	PA-300TS-IQ75	PA-300TD-IQ	PA-300TD-IQ50	PA-300TD-IQ75
					
PA-500TS-IQ	PA-500TS-IQ75	PA-500TD-IQ	PA-500TD-IQ75		

Fumeclear

Установка дымоприёмника на блок дымоуловителя



1. Дымоприёмник Ø50мм или Ø75мм с раструбом на выбор:
 - Воронка
 - Прямоугольный
2. Блок дымоуловителя на 1 или 2 дымоприёмника

Установка дымоприёмника на струбине на столешницу



1. Дымоприёмник Ø50мм или Ø75мм с раструбом на выбор:
 - Воронка
 - Прямоугольный
2. Струбина с адаптером для дымоприёмника
3. Гибкий воздуховод Ø75мм с фиксаторами для крепления
4. Адаптер для соединения дымоуловителей FC
5. Блок дымоуловителя на 1 или 2 дымоприёмника



Установка дымоприёмника на блок дымоуловителя



1. Дымоприёмник Ø50мм или Ø75мм с раструбом на выбор:
 - Воронка
 - Прямоугольный
2. Блок дымоуловителя на 1 или 2 дымоприёмника

Установка дымоприёмника на струбине на столешницу



1. Дымоприёмник Ø50мм или Ø75мм с раструбом на выбор:
 - Воронка
 - Прямоугольный
2. Струбина с адаптером для дымоприёмника
3. Гибкий воздуховод Ø75мм с фиксаторами для крепления
4. Трубка-соединитель Ø76x80мм
5. Блок дымоуловителя на 1 или 2 дымоприёмника