

ДЫМОУЛОВИТЕЛИ ДЛЯ ЛАЗЕРА

Таблица подбора модели. Найдите вашу задачу ниже.



- ✓ Подойдет
- ✓ Может подойти: со снижением эффективности и срока фильтров
- ✓ Подойдет с запасом или на несколько машин



Лазерная маркировка

Хороший кастомный закрытый дымоприёмник

< 200 кодов/мин	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
200-500 кодов/мин		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
> 500 кодов/мин			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Обычный дымоприёмник - косой срез

< 200 кодов/мин	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
200-500 кодов/мин			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
> 500 кодов/мин						✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Координатный лазер (закрытый)

Размер стола (мм)

400 x 300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
600 x 300		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
600 x 400		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
800 x 400					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
900 x 600						✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1200 x 600							✓	✓	✓	✓	✓		
1400 x 700								✓	✓	✓	✓		
1500 x 900									✓	✓	✓		

Лазерный раскройщик (открытый, тяга вниз)

Размер стола (мм) и % накрывания стола листом материала

1200 x 600	50%						✓	✓	✓	✓			
	70%					✓	✓	✓	✓	✓			
	90%				✓	✓	✓	✓	✓	✓			
1500 x 1200	50%								✓	✓			
	70%							✓	✓	✓			
	90%						✓	✓	✓	✓			
2400 x 1500	90%								✓	✓			

1. Для работы с ПВХ подходит только ad PVC iQ.
2. Таблица для стандартных воздуховодов.
3. Плохо закрытый дымоприёмник закрыт меньше чем с 4 сторон из 6.

1. Для тяжелых условий эксплуатации или проблемных материалов (например, MDF, ПВХ) может потребоваться более крупная модель или специальные фильтры.

1. Некоторые модели имеют секционные основания для вытяжки. Тогда нужно брать размер только одной секции.



A Donaldson Company

A WORLD LEADER IN FUME
EXTRACTION TECHNOLOGY

Если сомневаетесь,
свяжитесь с нами, мы поможем

- Россия и Таможенный союз тел. +7 (495) 123 81 01 email. info@argus-x.ru

BoFa international Ltd. - uK. tel. +44 (0) 1202 699 444 email. sales@bofa.co.uk

