

MBT360

PAGE®



Многоканальная паяльная станция

Две технологии нагрева в одной универсальной станции

Лучшее из двух эпох. Станция сочетает в себе технологию нагрева SensaTemp®, которая отличается превосходной производительностью и универсальностью, с новейшей AccuDrive® с композитными наконечниками-картриджами со встроенным нагревателем для самых сложных на сегодняшний день задач пайки и ремонта. MBT360 позволит иметь на рабочем столе термоинструменты и AccuDrive, и Sensatemp одновременно.

Максимальная мощность почти на 80% выше, чем у предыдущей модели.* в стандартную комплектацию входит паяльник TD-200 AccuDrive®, который обеспечивает непревзойденные тепловые характеристики самых тяжелых плат при самых точных температурах для максимального контроля процесса и максимальной производительности даже в сложных производственных условиях.

В стандартную комплектацию входит также новый прецизионный термопинцет MT-200 AccuDrive® MiniTweez®, который позволяет безопасно обрабатывать широкий спектр компонентов для поверхностного монтажа, даже таких маленьких, как 0201 и 01005 в плотных сборках.

Передовые технологии нагрева

MBT360 оснащен всеми передовыми технологиями и возможностью программирования, которые вы привыкли ожидать от PAGE.

- Два канала **AccuDrive®**, один **SensaTemp®** и встроенная воздушная помпа **Snap-Vac®**.
- Подставки с автоотключением нагрева повышают срок службы наконечников до 6 раз.
- Картриджи с нагревателем **AccuDrive®** соответствуют стандартам ANSI/J-STD-001.
- ЖК-дисплей отображает температуры трех каналов одновременно.
- Защищенные паролем настройки позволяют оператору работать в пределах утвержденного температурного диапазона.



TD-200 и MT-200 устанавливаются в подставки с автоотключением.

В стандартную комплектацию системы также входит SX-100 Sodr-X-Tractor®, флагманский вакуумный инструмент для демонтажа SMD, компонентов в отверстиях и подготовки поверхности.

AccuDrive®

TD-200 Паяльник
PN 6010-0166-P1

MT-200 Термопинцет
PN 6010-0169-P1



SENSATEMP®

PS-90 Паяльник
PN 6010-0131-P1

SX-100 Вакуумный паяльник
PN 6010-0106-P1

TJ-70 Минитермофен
PN 7023-0002-P1

TT-65 Термопинцет
PN 7025-0001-P1



* Старые наконечники с чёрным хвостовиком IntelliHeat® не совместимы с MBT360.

** Только новые картриджи AccuDrive совместимы с паяльником TD-200 и термопинцетом MT-200.

MBT360

Взаимозаменяемость

Только PACE предлагает полную совместимость и взаимозаменяемость во всей своей новой линейке систем и наконечников. Покупайте то, что вам нужно, сейчас. Расширьте возможности позже. С новой линейкой систем и наконечников PACE вы можете комбинировать наконечники и системы, снижать требования к запасам и максимально экономить средства.



Характеристики	MBT360	MBT360 E
Набор с тремя термоинструментами Артикул:	8007-0597 (TD-200, MT-200 и SX-100)	8007-0598 (TD-200, MT-200 и SX-100)
Набор с двумя термоинструментами Артикул:	8007-0603 (TD-200 и SX-100)	8007-0604 (TD-200 и SX-100)
Блок станции Артикул:	8007-0605	8007-0606
Электропитание	115 В, 60 Гц (240 Вт максимум)	230 В, 50 Гц (240 Вт максимум)
Каналы	2 AccuDrive®, 1 SensaTemp®	
Встроенная воздушная помпа	Snap-Vac® с настройкой вакуума / давления	
Габариты	135мм (5.3") В X 165мм (6.5") Ш X 260мм (9.25") Г	
Масса	5 кг (11 lbs.)	
Сопротивление заземления наконечника	< 2 Ом	
Стабильность температуры	± 1.1°C (2°F)	
Точность температуры	Поддерживает и превосходит ANSI J Std 001	
Диапазоны температур	AccuDrive® 177-454°C (350-850°F) SensaTemp® 37-482°C (100-900°F)	

System	MBT360	MBT250	ST125	ADS200	ST35	ST25
Каналы	2 AccuDrive® 1 SensaTemp®	3 SensaTemp®	1 SensaTemp®	1 AccuDrive®	1 SensaTemp®	1 SensaTemp®
Вакуумный порт Snap-Vac®	Да	Да	Да	X	X	X
TD-200 AccuDrive® Паяльник	Да	X	X	Да	X	X
MT-200 AccuDrive® Термопинцет	Да	X	X	Да	X	X
SX-100 SensaTemp® Вакуумный паяльник	Да	Да	Да	X	X	X
TJ-70 SensaTemp® Микротермофен	Да	Да	Да	X	X	X
TT-65 SensaTemp® Термопинцет	Да	Да	Да	X	Да	Да
PS-90 SensaTemp® Универсальный паяльник	Да	Да	Да	X	Да	Да



Официальный дистрибьютор ООО «Аргус-Альбион»
тел +7 495 1238101 Email info@argus-x.ru
store.argus-x.ru

PACE®