

EO-B-001B

Артикул.: 6069

Флюс не требующей отмывки, на спиртовой основе, ди-карбоновые кислоты, минимальное содержание смол, безгалогеновый (соответствует WEEE/RoHS) Тип 2.2.3.1 // ORLO acc. ISO 9454 // DIN EN 61 190-1-1



Как и все многофункциональные флюсы EO-B-001B может быть использован и для пайки волной (распылением), и для селективной пайки, ручной и поргрузием в припой. Версия В представляет собой стандартную версию с 3% твердых включений. Результаты пайки и последующей отмывки довольно хорошие. Версия В также поставляется в дозированной бутылке или карандаше-диспенсере, что идеально для ручной пайки и ремонта. Практика применения флюса показывает что отмывка печатных плат не требуется для плат запаеных с соблюдением техпроцесса использоваая EO-B-001B.

Особенности:

- Широкий спектр применения
- Поставляется в сухом виде для разбавления спиртом
- Очень хорошее поведение остатков (чистые, высокое сопротивление SIR)
- Очень хорошие параметры пайки (капиллярность, смачиваемость)
- Широкий рабочий диапазон (термостабильность, широкий интервал активности)
- Успешные показания по интервальному тесту (выборочный SIR)
- Низкое содержание твердых остатков

Технические характеристики:

Внешний вид	прозрачный светло-желтый
Твердые остатки	3.0% по массе
Плотность 20°C-г/см ³	0.796(+/-0.003)
Кислотность	18 - 21 mg KOH/g
Активатор	дикарбоновые кислоты, канифоль
Растворитель	короткоцепные спирты
Точка впышки °C	12
Срок годности	12 месяцев

Изображение может отличаться от оригинала

Рекомендации

Флюс широкого применения: пайка волной (распыление флюса), селективная пайка, ручная пайка и ремонт, пайка в отверстие

Стандартная упаковка



20л



Гранулят для приготовления 5л флюса