

EO-B-007B

Артикул.: 6017

Флюс не требующий отмычки, на спиртовой основе,
ди-карбоновые кислоты, минимальное содержание
смол, безгалогеновый (соответствует WEEE/RoHS)
Тип 2.2.3.1 // ORL0 acc. ISO 9454 // DIN EN 61 190-1-1



Как и все многофункциональные флюсы EO-B-007B может быть использован и для пайки волной (распылением), и для селективной пайки, ручной и погружением в припой. Версия В представляет собой стандартную версию с 3% твердых включений. Версия В также поставляется в дозированной бутылке или карандаше-диспенсере, что идеально для ручной пайки и ремонта.

Особенности:

- Широкий спектр применения
- Поставляется в сухом виде для разбавления спиртом
- Очень хорошее поведение остатков (чистые, высокое сопротивление SIR)
- Очень хорошие параметры пайки (капиллярность, смачиваемость)
- Широкий рабочий диапазон (термостабильность, широкий интервал активности)
- Успешные показания по интервальному тесту (выборочный SIR)

Технические характеристики:

Внешний вид	прозрачный светло-желтый
Твердые остатки	3.0% по массе
Плотность 20°C-г/см ³	0.796 (+/-0.003)
Кислотность	22 - 25 mg KOH/g
Активатор	ди-карбоновые кислоты, мин. канифоль
Растворитель	короткоцепные спирты
Точка вспышки °C	12
Срок годности	12 месяцев

Изображение может отличаться от оригинала

Рекомендации

Флюс широкого применения:
пайка волной
(распыление флюса),
селективная пайка,
ручная пайка и ремонт,
пайка в отверстие

Стандартная упаковка



20л



Гранулят для приготовления 5л флюса